

L.P.	Rodzaj robót	j.m.
4	System usuwania dymu i ciepła z klatki schodowej	
4.1	Kłapa dymowa FIRE firmy D+H o wymiarach: 1100x1100 mm z napędem: ZA 155/800-HS;2,5 A. Powierzchnia geometryczna kłapy dymowej: 1,21 m ² . Podstawa prosta 50cm	kpl.
4.2	Centrala oddymiania RZN 4408-K	szt.
4.3	Akumulator 12V	szt.
4.4	Siłownik do drzwi napowietrzających DDS 54/500 oraz konsole mocujące	kpl.
4.5	Czujka dymu OSD 23	szt.
4.6	Przycisk oddymiania RT 45	szt.
4.7	Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43-U-PL	szt.
4.8	Czujka pogodowa WR 82	szt.
4.9	Elektrozamek BeFo PROFI 32411	szt.
4.10	Przewód typu YDY 1x3x0,8 mm ²	mb
4.11	Przewód typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm ²	mb
4.12	Przewód typu YnTKSY 1x2x1,0 mm ²	mb
4.13	Przewód typu YnTKSY 2x2x1,0 mm ²	mb
4.14	Przewód typu HTKSSHeqw PH90 1x3x1,5 mm ²	mb
4.15	Przewód typu HDGs PH90 1x3x1,5 mm ²	mb
4.16	Przewód typu NHXH-J PH90 1x3x205 mm ²	mb
4.17	Puszka instalacyjna PIP	szt.
4.18	Uchwyty typu BAKS E90	szt.
4.19	Wyłącznik nadprądowy B10 S301	szt.
4.20	Przełącznik odłączający TR43	szt.

ilość
1
1
2
1
3
3
1
1
1
50
50
50
50
50
50
50
50
1
200
1
1